

M **DRABARNIZ** **EPOXICO** TRANSPARENTE



DESCRIPCION:

Barniz formulado a base de resinas epóxicas de dos componentes, de alta resistencia química y mecánica, excelente adherencia en superficies cementicias y metales, buena nivelación, sobresaliente retención de brillo, acabado brillante y resistente a la abrasión.

USOS:

Barniz desarrollado para ser utilizado como acabado en pisos de concreto pulido, pisos de granito o piedra, micro cemento y recubrimientos epóxicos.

Se usa para proteger y decorar paredes, muros, muros de ladrillo, cielos rasos, madera. En construcciones nuevas y de mantenimiento como recubrimiento o capa de sello de pisos, en bodegas, áreas de producción y parqueaderos. Como recubrimiento decorativo y de protección en barandas, rampas y plataformas; en interiores.

PROPIEDADES:

| | |
|--------------------------------|---|
| Vehículo: | Epóxico. |
| Apariencia: | Líquido transparente. |
| % sólidos: | 62% ± 5%. |
| Relación de la mezcla: | 1:1 por volumen. |
| Vida útil de la mezcla: | 60 minutos (a mayor temperatura más corta la vida de la mezcla) |
| Tiempo de curado: | 24 horas. |

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar limpia, seca, libre de aceites, grasas, impurezas etc.



MDRABARNIZ **EPOXICO** TRANSPARENTE



MEZCLA

1. Homogenice los dos (2) componentes por separado.
2. Luego agregue el componente A sobre el componente B y mezcle los mismos durante 2 minutos si es posible utilizando un taladro de bajas revoluciones.

APLICACION

Aplicar el producto de manera uniforme mediante rodillo, brocha, pistola convencional y/o airless.

RECOMENDACIONES

Usar guantes, mascarilla y gafas de protección por su seguridad.

JUNIO/2020

Nuestro asesoramiento técnico, tanto verbal como escrito, debe considerarse solo como indicación sin compromiso. No exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

